



Vergleich der Drucker Wraptor™ und Wraptor™ A6500

www.bradyeurope.com/wraptor

Der neue Wraptor A6500 Druckapplikator kann die Produktionsleistung deutlich steigern, indem er Leitungen und Kabel in 5 Sekunden mit Wicketiketten kennzeichnet. Der Wraptor druckt und appliziert automatisch eine Vielzahl an einsteckbaren Kabeln, wobei pro gekennzeichnetem Kabel eine Zeitersparnis von bis zu 10 Sekunden möglich ist.

Technische Daten	Wraptor™	Wraptor™ A6500
Barcode	2D und 1D (linear)	2D und 1D (linear)
Anschlussoptionen	USB, Seriell, Ethernet	USB, Ethernet
Bildschirm	Schwarzweiß-Touchscreen	Farb-Touchscreen
Speicherkapazität (intern)	8 MB	32 GB
Speicherkapazität (extern)	4 MB	Speichererweiterung über USB möglich
Spezielle Eigenschaften	Zykluszeit: 4,5 bis 5 Sekunden	Zykluszeit: 4,5 bis 5 Sekunden
Stand-alone-Druck	Stand-alone oder mit PC-Anschluss	Stand-alone oder mit PC-Anschluss
Verpackungsinhalt	Wraptor™ Druckapplikator, inkl. LabelMark™ Software zum Gestalten und Drucken von Etiketten, Wraptor™ Druckertreiber, File Managemanet Utility (FMU), USB-Kabel, 32 MB CF Karte, Stylus 3PK, eine Rolle WRAP-4-427 und eine Rolle des Farbbands R-4302	Wraptor™ A6500 Druckapplikator, inkl. Brady Workstation-Software zum Gestalten und Drucken von Etiketten, Wraptor™ Druckertreiber, USB-Kabel, Stylus-Stift, Netzkabel, eine Rolle WRAP-4-427 und eine Rolle des Farbbands R-4302
Min. Kabeldurchmesser	1,52 mm	1,52 mm
Max. Kabeldurchmesser	15,24 mm	15,24 mm
Max. Druckbreite	50,80 mm	50,80 mm
Betriebsdauer	24 Stunden/7 Tage	24 Stunden/7 Tage
Druckauflösung (dpi)	300	300
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, LabelMark	Brady Workstation, LabelMark
Größe (mm) und Gewicht (kg)	450,90 (H) x 368,30 (B) x 571,50 (T) - 38,5	450,90 (H) x 368,30 (B) x 571,50 (T) - 38,5
Gewährleistung	1 Jahr	1 Jahr